# DETEROIL

**SAPONE NATURALE PER PAVIMENTI IN LEGNO OLIATI O CERATI**

Sapone potassico di oli vegetali indicato per la pulizia, anche frequente, dei parquet trattati con sistemi ad impregnazione. Pulisce la superficie e nutre il legno, trovando applicazione anche per la manutenzione ordinaria di superfici in legno in generale come mobili massicci, scale ecc.. Disponibile in versione bianca (Deteroil Bianco) per il lavaggio di pavimenti oliati bianchi.

## Dati tecnici

| Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.) | | | |
|---|---|---|---|
| *Aspetto* | Liquido trasp. | *Peso specifico* | 1,00 gr/cm$^3$ |
| *Viscosità (FORD 4)* | 10'' | *pH* | ~ 9,5 |

| Conservazione & Etichettatura | | | |
|---|---|---|---|
| *Conservazione in confez. originali chiuse a T amb.* | 24 mesi<br>TEME IL GELO | *Simboli di rischio* | NESSUNO |
| ***Confezioni disponibili*** | Bottiglia da 1L | | |

## Modalità di applicazione

- ✔ Prima di lavare il pavimento eliminare polvere ed impurità con scopa o aspirapolvere.
- ✔ Diluizione: per pulizia ordinaria e sporco poco intenso versare 2 tappi (~100ml) in circa 10 litri d'acqua (meglio se calda).
- ✔ Lavare il pavimento servendosi di un panno morbido; si abbia cura di strizzare bene il panno in modo da non lasciare mai troppa acqua sulla superficie; Deteroil asciuga in fretta e non occorre risciacquare.
  In presenza di sporchi particolarmente resistenti e localizzati applicare Deteroil puro direttamente sulla zona interessata, lasciare agire qualche istante e passare delicatamente una spugna pulita o un panno di cotone morbido.
  Nel caso in cui ci siano zone ampie molto sporche o anche già consumate, può essere necessario lavare il pavimento con l'ausilio di monospazzola con disco verde ed eventualmente ripristinare il trattamento di finitura e protezione con prodotto idoneo (es. Rinovoil in caso di olio naturale).

Deteroil può essere applicato anche con il pratico sistema di manutenzione Cinderella, diluendo 20ml all'interno del serbatoio d'acqua; con ogni litro di Deteroil possono essere preparate fino a 50 ricariche spray.

## Note

- ✓ Prima di effettuare la manutenzione di un pavimento oliato o cerato attendere almeno 20 giorni dal termine del trattamento.
- ✓ Ridurre al minimo la quantità di acqua impiegata per il lavaggio di superfici oliate/cerate, utilizzando solo panni inumiditi e ben strizzati.
- ✓ Agitare prima di ogni utilizzo.

## Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.
Normativa di rif. detergenza: Reg.Eu.648/2004 e successive modifiche ed adeguamenti.
Contiene sapone (5-15%).

## Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com
Made in Italy

Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001:2008
Cert. N° 393

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.
***REV.2 25-10-2011*** Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.