

FONDO ISOLANTE AL

IMPREGNANTE TURAPORI A BASE ALCOLICA

Fondo impregnante sintetico a solvente a rapida essiccazione. Di facile applicazione, garantisce buona copertura ed ottime proprietà isolanti. Può essere sovraverniciato con qualsiasi vernice di finitura Tover, sia a base solvente (poliuretaniche) sia a base acqua.



Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)			
Aspetto	Liquido denso	Peso specifico	0,85 g/cm ³
Rapporti di impiego & tempi (20°C – 60% U.R.)			
Fuori polvere	5 - 10 min	Sovraverniciatura	1 - 2 ore
Carteggiatura	1 - 2 ore	Diluizione	Pronto uso
Caratteristiche tecniche			
Resa	10 - 12 m ² /lt	Contenuto COV prod.puro	700 g/l
Temp. di applicazione	> 10°C	Sottocat. di appartenenza per DLgs 161/2006 e relativi limiti di contenuto massimo di COV	Cat.A/f (BS): 700 g/l (gen2010)
Conservazione & Etichettatura			
Conservazione in confezioni originali sigillate a T. > 10°C	12 mesi	Simboli di rischio	F
Pulizia Attrezzi	Solvente di Lavaggio S/23		
Confezioni disponibili	canestri da 5 lt canestri da 10 lt		

Modalità di applicazione

- Levigare il parquet al fine di ottenere una superficie esente da oli, grassi, cere o eventuali vecchie vernici.
- Stuccare e rasare la superficie usando uno stucco all'acqua come Idrostucco RS/30 oppure al solvente come Lega Stucco RSA o Lega Stucco RS/20; completare il ciclo di carteggiatura con grana 150-180.
- Aspirare e pulire con cura il parquet prima di applicare il fondo. Verificare sempre che ci siano le condizioni idonee per la verniciatura.
- Agitare bene il fustino ed applicare Fondo Isolante AL a rullo, a spruzzo o a macchina.
- Ad essiccazione avvenuta (1-2 ore) carteggiare solo se necessario utilizzando grana 120-150. Pulire bene la superficie.
- Applicare la vernice di finitura scelta, che potrà essere sia a base solvente (poliuretaniche) che a base acqua.

Riferimenti normativi

UNI EN 14342:2008 Pavimentazioni di legno - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

REV.1 25-09-2013

Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.



TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com

Made in Italy

