

# Pro Deck

## Impregnante all'acqua per pavimentazioni in legno per esterno



Vernici &  
Finiture

Impregnante all'acqua per il trattamento di pavimenti ed altre superfici in legno in esterno, bordi piscina, passerelle, terrazzi, ecc.

Pro Deck penetra in profondità e protegge la pavimentazione da macchie di acqua, olio e altri liquidi alimentari. Protegge inoltre dall'azione dei raggi UV e dall'attacco di muschi e licheni.

Riduce l'assorbimento di umidità da parte del legno mantenendolo comunque traspirante.

Riduce la scivolosità della pavimentazione.

Pro Deck è di facile applicazione, non forma spessore, non sfoglia, non ingiallisce e non forma bolle.

## Pro Deck

### Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Liquido colorato
Densità	0,95 – 0,98 kg/l
Viscosità	10" coppa Ford n° 4
Grado di opacità	5 – 7 gloss
Resa	10 – 12 m <sup>2</sup> /litro
Temperatura di applicazione	> 10 °C
Secco al tatto	15 – 20 minuti
Sovraverniciatura	3 – 4 ore
Indurimento completo	12 – 24 ore
Conservazione in confezioni originali a temperatura > 10°C	12 mesi
VOC	< 25 g/l
Diluizione	Acqua
Pulizia attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua e sapone o con acqua e Soluzione S 28
Confezioni disponibili	1 litro, 2,5 litri, 10 litri

### Modalità d'uso

#### Legno nuovo o rilevigato

Pulire accuratamente dalla polvere e applicare una o due mani di Pro Deck a pennello o rullo. Nel caso di legni grassi e oleosi normalmente è sufficiente una mano, negli altri casi sono necessarie due. Non è necessario carteggiare tra una mano e l'altra.

#### Legno precedentemente trattato ad olio

Lavare il pavimento con Nettar 2 **non diluito** per rimuovere tutte le tracce del vecchio olio, risciacquare quindi abbondantemente con acqua. Se necessario ripetere l'operazione una seconda volta.

Se sono presenti delle zone ingrignate effettuare un trattamento con Grey Free seguito da una abbondante lavaggio con acqua.

Una volta asciutto applicare una o due mani di Pro Deck come nel caso di legno nuovo.

#### Legno precedentemente trattato con Pro Deck

Lavare il pavimento con Deteroil diluito (2 tappi in 10 litri d'acqua) e risciacquare con acqua. Eventuali zone ingrignate possono essere trattate con Grey Free.

Dopo risciacquo e asciugatura applicare una mano di Pro Deck.

### Certificazioni



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com

## Manutenzione

Per la pulizia dei pavimenti trattati con Pro Deck è possibile utilizzare i nostri detergenti Pulito Parquet o Deteroil.

## Note

- Mescolare prima e durante l'utilizzo per ottenere uniformità ed esattezza delle tinte.
- Prima di trattare l'intera superficie si consiglia di effettuare prove di colorazione.
- I pigmenti contenuti assorbono i raggi UV rallentando il naturale degrado del legno.
- Si consiglia di non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a + 10°C.

## Norme di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

## Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 2 del 03-10-2017.  
Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.

**TOVER**<sup>®</sup>



**Tover S.r.l.**

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com