

# RINOVOIL

## OLIO DI MANTENIMENTO

Rinovoil è una miscela pronto uso di oli e cere dure indicato per una facile e veloce manutenzione straordinaria di qualsiasi superficie legnosa oliata neutra, sia in interno che in esterno. E' indicato in particolare per il ripristino locale dei pavimenti trattati ad olio neutro (es. Fastoil o Crema d'Olio) quando essi risultino usurati e spenti.

Applicato direttamente su legno grezzo dona tono e vitalità ad ogni tipo di manufatto.



### Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)			
Aspetto	Liquido ambrato	Peso specifico	0,820 g/cm <sup>3</sup>
Viscosità (FORD 4)	11'		
Rapporti di impiego & tempi (20°C – 60% U.R.)			
Distribuzione	entro 15-20 minuti	Pedonabilità	almeno 12 ore
Eventuale sovrapplicaz.	3-4 ore	Lucidatura	12-24 ore
Caratteristiche tecniche			
Temp. di applicazione	> + 10°C	Applicazione	straccio/stendicera + monospazzola
Resa	80-100 m <sup>2</sup> /lt		
Conservazione & Etichettatura			
Conservazione in confezioni originali chiuse a T amb.	12 mesi	Simboli di rischio	NESSUNO
<b>Pulizia attrezzi</b>	Diluyente RMD/91 o Agrosolv		
<b>Confezioni disponibili</b>	Barattoli da 1 lt		

### Modalità di applicazione

#### Preparazione superficie

- ✓ Eliminare polvere ed impurità con scopa o aspirapolvere e pulire la superficie da sostanze grasse e sporco con il detergente neutro Deteroil; prima di applicare Rinovoil attendere la completa asciugatura della superficie.
- ✓ Nel caso di trattamento di legno grezzo può essere necessaria una leggera carteggiatura con grana 100-150.

#### Applicazione

- ✓ Stendere omogeneamente Rinovoil con uno stendicera, un panno o uno straccio puliti e imbevuti di prodotto. Entro 15-20 minuti distribuire il prodotto e rimuoverne gli eventuali eccessi mediante monospazzola con disco verde. Dopo 3-4 ore, se necessario, ripetere l'applicazione.
- ✓ Dopo 12-24 ore la superficie trattata con Rinovoil è asciutta e deve essere lucidata servendosi di monospazzola con disco bianco (300giri/m), di lucidatrice o semplicemente con un panno morbido asciutto.

#### Note

- ✓ Evitare di bagnare o effettuare altri trattamenti manutentivi per almeno 20 giorni dopo il trattamento di rinnovo.
- ✓ Non impiegare su legno verniciato o in caso di pavimenti oliati colorati.
- ✓ Prima di ogni utilizzo mescolare bene con una bacchetta pulita.

#### Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

**N.B.:** STRACCI, PANNI E SPUGNE IMBEVUTI DI PRODOTTO POSSONO INCENDIARSI PER AUTOCOMBUSTIONE: BAGNARLI ABBONDANTEMENTE CON ACQUA, LASCIARLI ASCIUGARE E SMALTIRLI IN CONFORMITÀ ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE



TOVER S.R.L.  
Via Rosa Luxembourg 2/A  
10093 COLLEGGNO (TO)  
P.IVA 07783540011  
R.E.A. n°920259  
Tel.: +39-011/7792823  
Fax: +39-011/7792749  
[www.tover.com](http://www.tover.com)  
e-mail: [info@tover.com](mailto:info@tover.com)  
Made in Italy



## Smaltimento

---

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



### TOVER S.R.L.

Via Rosa Luxembourg 2/A  
10093 COLLEGNO (TO)  
P.IVA 07783540011  
R.E.A. n°920259  
Tel.: +39-011/7792823  
Fax: +39-011/7792749  
[www.tover.com](http://www.tover.com)  
e-mail: [info@tover.com](mailto:info@tover.com)

   
Made in Italy



---

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

**REV.3 25-10-2011**

Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.