



CORTICA CORK ROLL 2.0 30



- > Verbessert den akustischen Komfort - gute Trittschallminderung
- > Improves the acoustic comfort - optimal level of acoustic insulation
- > Améliore le confort acoustique - niveau optimal de l'isolation acoustique
- > Migliora il comfort acustico - ottimale livello di isolamento acustico nella stanza

Empfohlenes Zubehör / Accessories / Accessoires / Accessori



ALU-Fugendichtband



Aqua-Stopp-Folie PE

CORTICA CORK ROLL 2.0 30

EAN 4 033 805 000 100

ewifoam[®]
PROFESSIONAL FLOOR EXPERT

Material / Material / Matériau / Materiale: **Cork**

Technische Parameter / Technical Parameters / Paramètres techniques / Parametri tecnici


EPLF		Wert / Value Valeur / Valore		Einheit / Unit Unité / Unità	Prüfverfahren / Test Method Méthode d'examen / Metodo di Prova
T	Materialstärke / Thickness / Épaisseur / Spessore	2	+/- 5%	[mm]	-
L	Länge / Length / Longueur / Lunghezza	30000	+/- 5%	[mm]	-
W	Breite / Width / Largeur / Larghezza	1000	+/- 5%	[mm]	-
AW	Gewicht / Surface mass / Masse surfacique / Massa di superficie	0,42	+/- 5%	[kg/m ²]	-
QW	Dichte / Density / Densité / Densità	210	+/- 5%	[kg/m ³]	-
RWS	Gehschall / Reflected walking sound / Gain en bruit aérien / Riduzione del riverbero camminamento	5	+/- 2	[%]	EN 16205 CEN/TS 16354
IS	Trittschall / Impact sound improvement / Gain en bruits de choc / Riduzione del calpestio	18	+/- 2	[dB]	EN ISO 10140
CS	Druckfestigkeit Kompressions / Compressive strength compression / Résistance à la compression / Resistenza alla compressione	60	+/- 10%	[kPa]	EN ISO 3386
CC	Statische Druckfestigkeit / Static compressive strength / Contrainte statique permanente / Resistenza alla compressione statica	-		[kPa]	EN 1606
DL	Dynamische Druckfestigkeit / Dynamic compressive strength / Contrainte dynamique / Resistenza alla compressione dinamica	-		[cycles]	EN 13793
PC	Unebenheitsausgleich / Punctual conformability / Compensation d'aspérités / Compensazione dislivelli	1	+/- 10%	[mm]	CEN TS 16354
TR	Wärmedurchlasswiderstand / Thermal Resitance / Résistance thermique / Resistenza termica	0,044	+/- 0,003	[m ² K/W]	EN 12664
SD	Feuchteschutz sD-Wert / sD-value / Valeur SD / Valore sD	-		[m]	-
RLB	Schutz bei fallenden Gegenständen / Resistance to Large Ball / RLB / Sollecitazione d'urto	-		[mm]	-
RTF	Brandverhalten / Eaction on fire / Classement au feu / Classe di resistenza al fuoco	Efl			EN 13501-1

Logistische Parameter / Logistic Parameters / Paramètres logistiques / Parametri logistici

	Verpackungseinheit / Packaging Unit / Unité d'emballage / Unità di imballaggio	Palette / Pallet / Palette / Bancale
Form / Form / Forme / Forma	Rolle / Roll / Rouleau / Rotolo 30m ²	720m ²
Gewicht / Weight / Poids / Peso	12,6 +/- 10%	302,4 +/- 10%
Abmessung / Sizes / Dimensions / Dimensioni	270x270x1000	1200x800x2020

Andere / Other / Autres / Altri

Zolltarifnummer / Customs tariff number / Code des douanes / Codice doganale	45041091
Abfallschlüssel / Waste key / Classification des déchets / Codice dei rifiuti	170604
Recycling / Recycling / Recyclage / Riciclaggio	ja / yes / oui / si
Zulassung / Approvals / Certifications / Certificazioni	Z-158.10-86



www.ewifoam.de

DE / Die vorstehenden Angaben beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand und dem Stand der technischen Entwicklung. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle vorherigen Angaben sind hiermit ungültig.
EN / The above information is based on current knowledge and the level of technological development. We do not claim to be exhaustive. All previous figures are invalid. **FR** / Toutes les indications correspondent à notre niveau de connaissance actuel et peuvent ne pas être complètes. Les versions précédentes de la fiche technique ne sont plus valables. **IT** / Le informazioni di cui sopra si basano sulle attuali conoscenze e livello di sviluppo tecnologico. Le informazioni possono non contenere dati completi e tutte le versioni precedenti delle schede tecniche scadono.