



C61 PLUS

PRESERVANTE PER LEGNO

Impregnante altamente efficace ad alto potere assorbente con azione preventiva e curativa per il legno.

Consigliato per l'impregnazione del legno per preservare superfici da muffe ed alghe ed eliminare quelle eventualmente già contaminate. Il prodotto è sovraverniciabile con tutti i nostri prodotti all'acqua, al solvente e ad olio.

Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)			
Parte attiva	Permetrina sintetica	Peso specifico	0,92 g/cm ³

Rapporti di impiego & tempi (20°C – 60% U.R.)			
Sovraverniciatura	12 – 24 h		

Caratteristiche tecniche			
Resa	10 - 15 m ² /lt.		

Conservazione			
Conservazione in confezioni originali sigillate a T amb	12 mesi		

Pulizia Attrezzi	subito dopo l'uso con SOLVENTE DI LAVAGGIO RMD/91.		
-------------------------	--	--	--

Confezioni disponibili	Lattine da 1 Lt	Latte da 5 Lt
-------------------------------	-----------------	---------------

Modalità di applicazione

C61 PLUS va applicato per iniezione o a pennello su qualsiasi legno prima di una eventuale verniciatura. Se già presente quest'ultima, va asportata meccanicamente o con sverniciatori adatti. Qualora non fosse possibile, il prodotto preservante va iniettato con normale siringa. In ambedue i casi, è sufficiente una sola applicazione del prodotto.

Note

- ✓ Non applicare il prodotto all'esterno in caso di pioggia. A fine lavoro richiudere ermeticamente il contenitore.
- ✓ Si consiglia di evitare l'utilizzo dell'aerosol (spruzzo) sia per la sicurezza personale sia per l'assenza di alcun vantaggio.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

REV.2 08-06-2015 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.

TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com
Made in Italy

