

DUROLAK OR MAXI

DUROLAK OR MAXI COLOR

VERNICE OLEOURETANICA MONOCOMPONENTE NATURALE E COLORATA

Vernice oleoretanica monocomponente di buon corpo, ideale per la verniciatura di pavimenti in legno ove sia richiesta una buona resistenza al traffico; conferisce al legno l'aspetto tipico di un trattamento ad olio ma con tutte le caratteristiche di un vernice.

Di facile applicazione, permette di ottenere una pellicola elastica, impermeabile e con buona resistenza chimica.

Utilizzabile anche per verniciature a spruzzo, in Mini Tunnel, a pennello e a rullo. Adatta anche per verniciature di serramenti o altri manufatti in legno esposti anche in esterno.

Disponibile in due versioni: 'semilucido' e 'opaco zero'.

Con il nome di Durolak OR Maxi Color sono disponibili diverse tinte legno: Castagno, Teak, Doussié/Ciliegio, Mogano, Noce, Noce Scure, Noce Antico, Wengè, Nero ebano, Bianco e Grigio. Su richiesta può essere fornito nelle colorazioni presenti sulla "cartella colori" degli oli o altre a campione.



Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C - 60% U.R.)

Aspetto	Liquido ambrato o colorato	Peso specifico	0,880-1,100 g/cm ³
---------	----------------------------	----------------	-------------------------------

Rapporti di impiego & tempi (20°C - 60% U.R.)

Fuori polvere	30 minuti	Carteggiabilità	16 - 24 ore
Fuori impronta	3 - 4 ore		

Caratteristiche tecniche

Resa indicativa	12 - 14 m ² /lt	Contenuto COV prod. puro	< 500 g/l
Resa a spruzzo	6 - 8 m ² /lt	Sottocat. di appartenenza per DLgs 161/2006 e relativi limiti di contenuto massimo di COV.	Cat.A/J (BS): 500 g/l (gen2010)
Opacità (Novo gloss 60°)	'Opaco zero' ~15 G. 'Semilucido' ~45 G.		
Resist. abrasione	Ottima	Aderenza (quadrettatura)	Ottima
Durezza	Ottima		

Conservazione & Etichettatura

Conservazione in confez. originali sigillate a T amb	6 - 12 mesi	Simboli di rischio	NESSUNO
--	-------------	--------------------	---------

Pulizia Attrezzi	subito dopo l'uso con Solvente di Lavaggio S/23 o Green Cleaner		
-------------------------	---	--	--

Confezioni disponibili	OR Maxi: 1 lt - 5 lt - 18 lt	OR Maxi Color: 1 lt - 2,5 lt
-------------------------------	------------------------------	------------------------------

Modalità di applicazione

Preparare opportunamente la superficie da trattare. Completare il ciclo di levigatura utilizzando carta abrasiva grana 100. Evitare di lisciare in maniera eccessiva la superficie soprattutto in presenza di essenze molto compatte, questo per permettere alla vernice di penetrare ed impregnare il legno.

Applicare una prima mano di Durolak OR Maxi opportunamente diluita con 10-20% di Diluente RMD91. La percentuale di diluizione sarà in funzione dell'essenza da trattare.

Dopo 16-24 ore procedere alla carteggiatura con monospazzola e retina a grana fine (180-220) o un pad abrasivo in ossido di alluminio viola gran VF.

Completare il ciclo di finitura applicando una seconda ed ultima mano di Durolak OR Maxi opportunamente diluita come visto in precedenza.

N.B. Durolak OR MAXI può essere applicata a rullo o a pennello, avendo l'accortezza di stendere bene la vernice in modo da ottenere un'ottima impregnazione e un film sottile; si



TOVER S.R.L.

Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259

Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749

www.tover.com
e-mail: info@tover.com





TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com

Made in Italy



avrà così una migliore e più rapida essiccazione in profondità e migliori caratteristiche di durezza e resistenza all'abrasione. E' importante anche mescolare bene il prodotto prima dell'uso per ottenere tinta ed opacità nominali.

Durolak OR Maxi Color dovrà essere applicata ponendo la massima attenzione nella stesura del prodotto. L'applicazione potrà avvenire a pennello o a rullo, in ogni caso avendo cura di distribuire bene la vernice previa diluizione del 10-20%.

Nell'applicazione a rullo, pelo mohair massimo 6 mm, applicare la vernice prima in senso orizzontale alla venatura del pavimento fino a scaricare completamente il rullo e successivamente, a rullo scarico, incrociare la parte trattata.

Riintingere il rullo e procedere come in precedenza, avendo cura di continuare la verniciatura mantenendo un leggero stacco dalla stesura precedente; quindi, con il rullo scarico, incrociare e raccordare con la stesura precedente.

Procedere così fino al completamento della verniciatura.

Dopo 24 ore carteggiare con retina grana 180-220, o meglio, con Pad viola grana VF 10 mm ed applicare una seconda mano con le stesse modalità.

Note

- ✓ Durolak OR Maxi / Color sono particolarmente performante su legni chiari ed assorbenti; su legni duri si consiglia di verificare la migliore diluizione prima dell'applicazione.
- ✓ Pur essendo calpestabile dopo poche ore, si consiglia la massima cautela nella prima settimana.
- ✓ I prodotti oleuretanicici in generale possono manifestare rallentamenti nei tempi di essiccazione quando applicati su legni ricchi di sostanze resinose, in tali circostanze avere cura di diluire in maniera opportuna (20%) e di non eccedere nella quantità di prodotto.
- ✓ Si sconsiglia l'utilizzo di fondi a base di nitrocellulosa.
- ✓ La produzione di Durolak OR Maxi Color viene realizzata con la massima attenzione, tuttavia, una leggera differenza di tono potrebbe verificarsi tra una produzione e l'altra. Pertanto nella tinteggiatura di una grande superficie si consiglia di adoperare vernice di un unico lotto. Effettuare sempre, comunque, prove preliminari.
- ✓ Realizzando una perfetta colorazione in prima mano è possibile completare la verniciatura di seconda mano utilizzando Durolak OR Maxi naturale sia nella versione "semilucida" che "opaco zero".
- ✓ Si sconsiglia la terza mano di vernice. Un film eccessivo potrebbe compromettere la qualità meccanica del film stesso.
- ✓ Non teme il gelo tuttavia non applicare a temperature inferiori a 15°C. Temperature inferiori potranno rendere difficile la stesura del prodotto.

Manutenzione

Per la manutenzione ordinaria Pulito Parquet che utilizzato con 'Cinderella' permette di ottenere un pulito perfetto in tempi rapidi.

Per la manutenzione straordinaria usare il polish Lux o Resinal Wax.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

REV.1 28-02-2013 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.