

I.R.O.

PROTETTIVO IDROREPELENTE PER SUPERFICI OLiate

Prodotto pronto uso, emulsione acquosa di resine e cere dure, indicato per migliorare l'idrorepellenza, la resistenza meccanica e la protezione antimacchia di superfici e pavimentazioni in legno impregnate con L'Olio, Fastoil, L'Olio Antico, Crema d'Olio naturale o colorata e Olio 100%.

I.R.O. non è coprente, non filma, mantiene inalterata la traspirabilità e l'aspetto naturale della superficie trattata.

I.R.O. può essere adoperato come trattamento protettivo su pavimentazioni prefinito oliate subito dopo la posa.



Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)

Aspetto	Bianco latte	Peso specifico	1,01 gr/cm ³
Viscosità (FORD 4)	10-11"	pH	8,5 +/- 0,5

Rapporti di impiego & tempi (20°C – 60% U.R.)

Secco al tatto	10 - 20 min	Eventuale diluizione	nessuna
Pedonabilità	1 - 2 ore		

Caratteristiche tecniche (20°C – 60% U.R.)

Resa	~ 25 - 30 m ² /lt	Temp. di applicazione	> + 10°C < 35°C
------	------------------------------	-----------------------	-----------------

Conservazione & Etichettatura

Conservazione in confez. originali chiuse a T amb.	24 mesi TEME IL GELO	Simboli di rischio	NESSUNO
--	-------------------------	--------------------	---------

Confezioni disponibili

Bottiglie da 1L

Fustini da 5 L

Modalità di applicazione

Trattamento protettivo dopo ciclo di oliatura.

Attendere che la superficie oliata sia completamente asciutta, quindi applicare una mano di I.R.O. utilizzando uno straccio umido, ben strizzato, o stendicera, in modo omogeneo senza eccedere nella quantità.

Lasciare asciugare.

A distanza di 1-2 ore applicare una seconda mano come precedentemente effettuato.

Evitare di calpestare il prodotto in fase di asciugatura.

Manutenzione e ripristino

Per la pulizia ordinaria e la manutenzione dei pavimenti trattati con I.R.O. si possono impiegare i nostri detergenti Pulito Parquet, Saniparquet o Deteroil.

Si consiglia di alternare alla pulizia con i detergenti elencati l'uso di Lux rattivante protettivo.

Qualora fosse necessario, o in presenza di pavimentazioni soggette a frequente calpestio, è possibile riapplicare I.R.O..

Note

- ✓ I.R.O. è calpestabile appena asciutto, tuttavia la massima protezione sarà raggiunta non prima di 48 ore.
- ✓ Prima di applicare il protettivo I.R.O. accertarsi che la superficie oliata sia perfettamente asciutta (~24 ore).



TOVER S.R.L.

Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259

Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749

www.tover.com
e-mail: info@tover.com





- ✓ Alcune essenze di legno, in seguito al trattamento con prodotti contenenti acqua come il protettivo I.R.O., possono manifestare una leggera ruvidità "sollevamento del pelo". In questo caso per eliminare tale ruvidità sarà opportuno passare velocemente sulla superficie una monospazzola usando dischi di panno morbido (bianco – rosso) e applicare una successiva mano di prodotto.
- ✓ Prima della consegna della pavimentazione si consiglia di applicare su I.R.O. una mano di Lux e rattivare con panno asciutto e morbido.
- ✓ I.R.O. può essere utilizzato anche per il ripristino di strutture o pavimentazioni in legno verniciato che presentino parziale degrado superficiale (eseguire test di verifica).

Norme di sicurezza

Prodotto ad uso professionale non pericoloso.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com

Made in Italy



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

REV.3 04-06-2012 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.