

RALLENTY

ADDITIVO RITARDANTE PER VERNICI A BASE ACQUA

RALLENTY è un ritardante specifico per coadiuvare la verniciatura effettuata con vernici all'acqua, in particolare quando ci si trovi ad operare in ambienti molto caldi o molto secchi. Additivato nei rapporti consigliati al sistema verniciante, RALLENTY ne ritarda sensibilmente l'asciugatura limitando così il rischio di riprese e sormonti.

In generale RALLENTY può essere utile per favorire la distensione ed il livellamento di qualsiasi sistema verniciante all'acqua Tover.

Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)			
Aspetto	Liquido trasparente		
Caratteristiche tecniche			
Percentuale di impiego	Max 5% nel prodotto pronto uso	Prodotti In cui può essere impiegato	Qualsiasi vernice o primer all'acqua TOVER
Conservazione & Etichettatura			
Conservazione in confezioni originali sigillate a T amb.	24 mesi	Simboli di rischio	NESSUNO
Infiammabilità	Non infiammabile		
Confez. disponibili	Bottiglie da 0,5 l		

Modalità di impiego

Prima di applicare il prodotto verniciante all'acqua, additivare RALLENTY fino ad un massimo del 5% in peso e mescolare bene. Applicare la vernice normalmente attenendosi a quanto riportato nella specifica scheda tecnica.

Note

- ✓ Il superamento della percentuale di impiego consigliata non determina alcun ulteriore miglioramento.
- ✓ RALLENTY è un prodotto che aiuta la verniciatura in condizioni ambientali non ottimali tuttavia si raccomanda sempre l'applicazione dei sistemi a base acqua in presenza di valori opportuni di temperatura ed umidità relativa (20°C, 65%U.R.).

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano la nostra responsabilità. Si prega di adattare i consigli per l'impiego dei nostri prodotti alle condizioni ambientali ed al materiale da trattare. Per ulteriori informazioni sui prodotti ed il loro impiego contattare l'Assistenza Tecnica Tover.

REV.1 11-12-2007

Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.



TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
Tel.: +39-011/7792823
Fax.: +39-011/7792749
REG.IMP.TO
P.IVA 07783540011
R.E.A. N° 920259
www.tover.com
e-mail: info@tover.com

Azienda
Certificata



UNI EN ISO
9001:2000
Cert. N° 393