

Posa del pavimento

I pavimenti **GLAM ADVANCE** sono dotati di sistema di chiusura click (brevetto I4F) che garantisce tenuta, e facilità di bloccaggio, senza utilizzo di alcun collante, oltre a ridurre i tempi di posa.

La posa, grazie al sistema ad incastro pratico e sicuro ed al materassino acustico, già preventivamente installato sul rovescio della doga, è rapida e facilitata. Il pavimento è immediatamente calpestabile senza tempi di attesa né creazione di polveri o cattivi odori. **GLAM ADVANCE** può essere installato su ogni superficie purché sufficientemente liscia e compatta, la sua struttura rigida permette la posa anche su pavimenti con presenza di fughe (fino a 3 mm circa), senza necessità di intervento con rasanti o livellanti. Dopo aver pulito le aree interessate iniziare sempre la posa del pavimento da sinistra verso destra; posizionare tutta la prima fila quindi proseguire con le file successive.

Utilizzare una mezza plancia (posa a correre) per creare l'alternanza fra le file.

Per la posa inserire la doga nella scanalatura longitudinale (lato lungo) della fila precedente già posata, avendo cura di unirli facendola rotare con un angolo di circa 30°; quindi chiudere a libro facendola entrare nell'apposita fessura (lato corto), ed agire con forza moderata fino al suo completo bloccaggio.

Si consiglia di lasciare uno spazio perimetrale di almeno 5/7 mm. per permettere alle doghe di assestarsi in modo naturale.