

RESINAL WAX

CERA AUTOLUCIDANTE AD ALTA RESISTENZA

RESINAL WAX è una cera metallizzata ideale per la manutenzione di pavimenti in cotto, linoleum, PVC, legno verniciato e per la protezione di gres e clinker. E' un'emulsione di polimeri acrilici di alta qualità tale da formare sul pavimento un film protettivo idrorepellente, rilavabile, resistente all'alcool ed al calpestio.

E' utilizzabile sia in interni che in esterni.

Disponibile in versione NEUTRA, COTTO e NERA.



Modalità di applicazione

Dopo la posa di pavimenti opportunamente preparati, distribuire uniformemente due o tre strati sottili di RESINAL WAX utilizzando un panno pulito precedentemente inumidito attendendo circa 30 minuti tra una mano e l'altra.

Eventuali vecchi strati possono essere rimossi utilizzando il decerante **NETTAR DUE**.

Resa: 40/50 m²/lt

Confezioni disponibili

Bottiglie lt. 1

Fustini lt. 5

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

TOVER
TECNOLOGIE CHIMICHE



TOVER S.R.L.

Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
Tel.: +39-011/7792823
Fax.: +39-011/7792749
REG.IMP.TO
P.IVA 07783540011
R.E.A. N° 920259
www.tover.com
e-mail: info@tover.com

Azienda
Certificata



UNI EN ISO
9001:2000
Cert. N° 393

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano la nostra responsabilità. Si prega di adattare i consigli per l'impiego dei nostri prodotti alle condizioni ambientali ed al materiale da trattare. Per ulteriori informazioni sui prodotti ed il loro impiego contattare l'Assistenza Tecnica Tover.

REV.1 19-04-2006

Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.