



## → Isolmant Nastro Alluminato

Nastro adesivo alluminato ad alta resistenza da 5 cm di altezza.  
**Specifico per sigillare tra loro i vari telì di IsolDrum Top e IsolDrum LVT Plus. Utilizzabile per tutti i telì Isoldrum senza cimosa.**

**n. 36 = 1800m<sup>2</sup>**



**isoldrum**

<b>SPESORE</b>	< 1 mm circa
<b>RESISTENZA AL VAPORE ACQUEO</b>	$S_d = 150 \text{ m}$
<b>FORMATO</b>	In rotoli da h 5 cm per 50 m lineari
<b>CONFEZIONE</b>	In scatole di cartone da 36 rotoli (1800 m lineari)

**AVVERTENZE:** La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

**isolmant** by TECNASFALTI

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it [www.isolmant.com](http://www.isolmant.com)

Isolmant è un marchio registrato TECNASFALTI srl - © TECNASFALTI - Tutti i diritti riservati - Riproduzione anche parziale vietata - In vigore da marzo 2017 - Sostituisce e annulla tutti i precedenti